

AMV Schimmel-EX

Stand: 12.03.2015

Eigenschaften

Hochwirksame Mittel zur Entfernung von Schimmel, Moos, Algen-, Seifen-, Schleim und andere tief verwurzelten Schmutz von den Fliesen und Fugen, Kunststoff, Holz, Beton, Gipsplatten, lackierte Oberflächen, Kunst- und Naturstein, Monumenten, etc.

Anwendung / Dosierung

Das Produkt an die Oberfläche auftragen und 5-10 Minuten einwirken lassen. Mit sauberem Wasser ausspülen, mit Hilfe einem Schwamm oder einer Bürste. Im Falle von starken Ablagerungen den Vorgang wiederholen.

Inhaltsstoffangabe

< 5 % Bleichmittel auf Chlorbasis, Alkalien, Hilfsstoffe. Pro 100 g Flüssigkeit: 4,5 g Natriumhypochlorit.

Technische Daten

Farbe:	<i>leicht gelblich</i>
Konsistenz:	<i>wasserdünne Flüssigkeit</i>
Geruch:	nach Chlor
pH-Wert:	13
Dichte:	1,1 g/cm ³

Gefahrenhinweise / Sicherheitshinweise

Bei diesem Artikel handelt es sich um ein kennzeichnungspflichtiges Produkt nach Gefahrstoffverordnung

Lagerhinweise

Frostfrei lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 2 Jahre verwendbar.

Ökologie

Die eingesetzten Waschrohstoffe (Tenside) und Komplexbildner erfüllen die Anforderungen des Gesetzgebers in Bezug auf die biologische Abbaubarkeit.

Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorenthalten. Der Abnehmer ist von der sorgfältigen Eigenschaftsprüfung nicht entbunden. Anwender müssen eigenverantwortlich die Eignung der Produkte bei Einsatz auf nicht genannte Materialien überprüfen. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Für Schäden aus unsachgemäßer Anwendung übernehmen wir keine Haftung.